

CLIMAPOOOL



AQUA-ECO

AQUA-ECO ZWEMBADWARMTEPOMP

- ✓ Inverter technologie
- ✓ Stille werking
- ✓ Lange levensduur
- ✓ Tijdloos design
- ✓ TUV gecertificeerd
- ✓ 2 jaar algemene garantie
- ✓ 2 jaar garantie op warmtewisselaar en compressor
- ✓ Kunststof-ABS omkasting
- ✓ Optionele WIFI module beschikbaar
- ✓ LED regelaar



Type		CPAE 90	CPAE 130	CPAE 160	CPAE 200	CPAE 240
Verwarmingsvermogen: Lucht 27°C/ Water 27°C/ Vochtigh. 80%						
Verwarmingscapaciteit	kW	9,0	13,0	16,0	20,2	24,2
COP		10,5-6,2	10,8-6,3	10,7-6,2	10,8-6,2	10,8-6,3
Energieklasse		A	A	A	A	A
Verwarmingsvermogen: Lucht 15°C/ Water 26°C/ Vochtigh. 70%						
Verwarmingscapaciteit	kW	6,5	9,0	11,0	14,0	16,0
COP		6,5-4,2	6,2-4,5	6,6-4,3	6,5-4,2	6,6-4,5
Technische specificaties						
Geadviseerd zwembadvolume*	m ³	35	45	55	70	80
Werkingsgebied (min./max.)	°C	0°C-43°C				
Compressor	GMCC/GREE inverter compressor					
Warmtewisselaar	Titanium warmtewisselaar					
Voeding	230/1Ph					
Opgenomen vermogen	kW	0,28~1,55	0,41~2,01	0,50~2,56	0,60~3,26	0,72~3,81
Bedrijfsstroom	A	1,21~6,73	1,76~8,70	2,17~11,12	2,61~14,16	3,13~16,56
Maximum bedrijfsstroom	A	8,0	12,5	17,0	19,5	20,5
Geluid op 10 m	dB(A)	21,6-33,5	23,9-34,0	26,2-37,3	26,3-38,1	26,9-38,7
Geadviseerd waterdebiet	m ³ /h	3-5	4-6	6-8	7-10	10-12
Wateraansluiting	mm	50	50	50	50	50
Gewicht netto	kg	47	49	60	68	70
Afmetingen LxBxH	mm	872x349x654	872x349x655	962x349x654	962x349x754	961x420x758
PRIJS	€	1541	2114	2588	3082	3300
PRIJS (winterhoes)	€	47	47	55	55	55
PRIJS (WiFi module)	€	69	69	69	69	69

*De bovenstaande gegevens zijn slechts een referentie, raadpleeg voor specifieke gegevens het typeplaatje op het apparaat. Voor meer informatie en de exacte garantievorwaarden kan u bij uw installateur terecht.



ABS behuizing



Inverter compressor
GMCC of Gree



EEV-technologie:
10x meer flexibiliteit
om de gasstroom aan
te passen en de COP
met maximaal 20%
te verhogen



Ontdooiventiel
voor het snel
en efficiënt
ontdooien



Twisted titanium
warmtewisselaar:
40% hoger rendement
dan normale titanium
warmtewisselaar



Ontworpen
voor een buiten-
temperatuur
tot 0°C